



Dow Automotive



BETAFILL 10210-10211-10215

BETAFILL 10210/10211/10215 - это новые, однокомпонентные полиуретановые герметики, полимеризующиеся во влажной среде и сохраняющие постоянную эластичность и хорошую адгезию к различным субстратам.

Данные материалы являются отличным уплотнителем швов при ремонте кузова и показывают высокие уплотняющие качества в сочетании со связывающими свойствами средней величины.

Эти материалы легко шлифуются и легко окрашиваются практически любыми окрасочными системами без предварительной грунтовки и без ожидания полного высыхания.



НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА	АРТИКУЛ
БЕТАФИЛЛ 10210 (белый)	Картуш 310 мл.	22 51 85
БЕТАФИЛЛ 10211 (серый)	Картуш 310 мл.	21 92 45
БЕТАФИЛЛ 10215 (чёрный)	Картуш 310 мл.	21 92 47

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	Полиуретановые полимеры
Время плёнообразования	30 ± 5 минут при 23 гр. С и влажности 50%
Скорость полимеризации	3 мм за 24 часа
Рабочая температура	От +5 гр.С до + 35 гр.С
Усадка	5,5 ± 0,5 %
Прочность на разрыв	2,6 ± 0,3 МПа
Удлинение на разрыв	450 %
Усилие отрыва	1,8 ± 0,3 Мпа (2 мм)
Усилие на разрыв	8 ± 1 N/mm
Температ. диапазон	от - 40 гр. С до + 80 гр. С

