



Лист технической информации

Dow Automotive

BETACLEAN 3350

Описание / Применение:

Очиститель для удаления загрязнений и масла с пластика, окрашенной поверхности, металла и стекла.

Все продукты "DOW Automotive" разработаны в координации с производителями в области автопромышленности, в соответствии с их потребностями и спецификациями; они одобрены для конкретного применения по указанию потребителя. Использование продукта иным образом, чем это одобрено, должно быть подтверждено письменно Технической службой "DOW Automotive"

Технические характеристики:

Основа	Гептан
Цвет	бесцветный, прозрачный
Плотность	0,68 г/см ³ при 23 °C
Применение	Протереть загрязненную поверхность тканью, не дающей волокон, пропитанной BETACLEAN 3350.
Срок хранения	12 мес. (см. дату на флаконе)
Упаковка	30, 100, 250, 1000 мл алюминиевые флаконы.
Меры предосторожности	См. гигиенический и листок безопасности.

Dow Automotive Quality Management

Quality is our highest priority. Gurit-Essex works with a highly modern Quality Management System which meets all international requirements of **QS 9000**, **VDA-6** and **ISO 9001**.

Dow Automotive AG
CH-8807 Freienbach
Tel. +41 (0)55416 81 11
Fax +41 (0)55416 82 20

Dow Automotive (Deutschland) GmbH
D-35683 Dillenburg
Tel. +49(0)2771 8 71 40
Fax +49(0)2771 87 14 70

Dow Automotive (France) S.A.
F-60130 Saint-Just en chaussee
Tel. +33(0) 3 44 77 61 00
Fax. +33(0) 3 44 77 61 61